

# A-80 SERIE

CTG-400-80P // SLEEVED // 400WATT



**Produkt:** Computernetzteil

**Formfaktor:** PSII

**Farbe:** silber

Made for Europe heißt es beim CTG-400-80P. Warum mehr bezahlen als nötig? Durch eine fixe auf 230V festgelegte Stromspannung macht sich der Kaufpreis, dank hoher Effizienz, in kürzester Zeit bezahlt.

**Zertifikate:**



## Technische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Spezifikation</b>        | ATX 12V 2.3             |
| <b>Wirkungsgrad:</b>        | > 85%                   |
| <b>Abmessungen (TxBxH):</b> | 140 mm x 150 mm x 87 mm |
| <b>PFC:</b>                 | Active PFC (0,9)        |
| <b>Lüfter:</b>              | 120mm silent fan        |

### Anschlüsse

| 24PIN | 8PIN EPS (4+4) | 4PIN 12V | SATA | Molex | Floppy | 8PIN PCIe (6+2) | 6PIN PCIe |
|-------|----------------|----------|------|-------|--------|-----------------|-----------|
| 1     | 0              | 1        | 4    | 2     | 0      | 0               | 1         |

### DC Output / AC Input

| AC INPUT: 230V / 3A<br>FREQUENCY: 50 HZ<br>MAX. LOAD: 400W | DC OUTPUT |       |       |       |       |       |      |              |               |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|---------------|
|  | +5V       | +3,3V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | P.F. | -12V         | +5VSB         |
|  | 20A       | 24A   | 18A   | 18A   | N/A   | N/A   | >0,9 | 0,3A<br>3,6W | 2,5A<br>12,5W |
|  | 120W      |       | 300W  |       | N/A   |       |      |              |               |

### Sicherheit

UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.