

- Semi-modulares Kabelmanagement
- >85% Effizienz bei 230V
- Preisgekrönte Qualität und Zuverlässigkeit

Die beliebte A-80 Netzteilserie von CHIEFTEC nun auch mit Kabelmanagement. Mehrfach ausgezeichnet, spricht dieses Netzteil den kosten- und umweltbewussten User an, der einerseits Wert auf ein günstiges Netzteil und andererseits auf eine hohe Effizienz legt.








Technische Daten	
Modell	A-80 750W
Artikelnummer	CTG-750C
EAN code	4710713239388
Gewicht (Netto/Brutto)	2.15kg / 2.55
Spezifikation	ATX 12V 2.3
Formfaktor	PS II
Wirkungsgrad	>85%
PFC	Aktives PFC (0.9) (nur 230V)
Lüfter	1x 120mm leiser Lüfter
Abmessungen (TxBxH)	140mm x 150mm x 86mm
Sicherheit	AFC (Automatic Fanspeed Control) OPP (Overload protection) OVP (Overvoltage protection) SCP (Short-circuit protection) SIP (Surge & Inrush Protection) UVP (Undervoltage protection)
Garantie	24 Monate

Output data							
A-80 Serie 750W	AC Input	230V 50Hz 6.3A					
	DC Output	+3.3V	+5V	+ 12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Max. Current	22A	22A	30A	30A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	130W		675W		3.6W	12.5W
		750W					

* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

** Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

	Kabel	Anschlüsse	Kabellänge (mm)
	24 PIN	1	450
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	450
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	4	2x 450/150/150
	FLOPPY	2	

Zertifikate



* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

** Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.