

- Rainbow RGB Lüfter mit einem +5V adressierbaren LED Anschluss
- >90% Effizienz mit einem durchzugsstarken 140mm Rainbow RGB Lüfter
- Unterstützt alle gängigen RGB Synchronisationssysteme

Die Photon GOLD Serie ist der solide Einstieg für Gamer, die den ultimativen Lichtkick suchen. Der +5V adressierbare LED Anschluss ermöglicht ein weitreichendes Spektrum an Lichteffekten und unterstützt alle gängigen Synchronisationssysteme wie: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.

Ebenso bietet das Netzteil auch eine bestimmte Anzahl an vordefinierten, autarken Effekten ohne Mainboardunterstützung an, die sich über einen Taster am Netzteil einstellen lassen. Über einen kleinen Kippschalter der sich ebenfalls am Netzteil befindet kann man zwischen der Mainboardsteuerung (falls vorhanden) oder den integrierten Effekten wählen.



### Technische Daten







Modell	Photon Gold 650W				
Artikelnummer	GDP-650C-RGB				
EAN code	0753263075895				
Gewicht (Netto/Brutto)	2.12 kg / 2.52 kg				
Spezifikation	ATX 12V 2.3				
Formfaktor	PS II				
Wirkungsgrad	>90%				
PFC	Active PFC (0.9) (nur 230V)				
Lüfter	140mm leiser Rainbow RGB Lüfter				
Beleuchtungsvarianten	14x dynamische Modi integriert				
Abmessungen (TxBxH)	160mm x 150mm x 87mm				
Sicherheit	UVP (Undervoltage protection) OVP (Overvoltage protection) SCP (Short-circuit protection) OPP (Overload protection) AFC (Automatic Fanspeed Control) SIP (Surge & Inrush Protection)				
Garantie	24 Monate				

### Output data

Photon Gold 650W	AC Input	200-240V 47- 63Hz 5A				
	DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Current	20A	20A	53A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	120W		636W	3.6W	12.5W
		650W				

\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

	Kabel	Anschlüsse	Kabellänge (mm)
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS	1	550
	SATA	6	2x 550/150/150
	MOLEX	3	550/150/150/150
	FLOPPY	1	
	RGB LED PIN	1	550

### Zertifikate



\* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*\* Chieftec® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.