

A-80 SERIE

CTG-500-80P // SLEEVED // 500WATT



Produkt: Computernetzteil

Formfaktor: PSII

Farbe: silber

Made for Europe heißt es beim CTG-500-80P. Warum mehr bezahlen als nötig? Durch eine fixe auf 230V festgelegte Stromspannung macht sich der Kaufpreis, dank hoher Effizienz, in kürzester Zeit bezahlt.

Zertifikate:



Technische Daten

Spezifikation	ATX 12V 2.3
Wirkungsgrad:	> 85%
Abmessungen (TxBxH):	140 mm x 150 mm x 87 mm
PFC:	Active PFC (0,9)
Lüfter:	120mm silent fan

Anschlüsse

24PIN	8PIN EPS	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	1	0	6	3	1	2	0

DC Output / AC Input

AC INPUT: 230V / 4A FREQUENCY: 50 HZ MAX. LOAD: 500W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	20A	24A	20A	20A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	120W		400W		N/A				

Sicherheit

UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.