

- **19" Rack Gehäuse mit 2HE Bauhöhe**
- **Starke Bauqualität mit 1.2mm SECC Stahl**

A bestseller amongst the 2U chassis and "must have" in the SOHO and SME entry level server segments. Owing to the two-way folded and deburred edges of 1,2mm heavy-duty cold-rolled steel, the durability and stability are secured. The **UNC-210TR-B-U3** needs a riser card to install standard height add-on cards.



Technische Daten

	UNC-210TR-B-U3	UNC-210TR-B-U3-OP
Artikelnummer	UNC-210TR-B-U3	UNC-210TR-B-U3-OP
Farbe	Schwarz	Schwarz
Material	1,2mm SECC	1,2mm SECC
M/B Unterstützung	mATX , ATX	mATX , ATX
Abmessungen (TxBxH)	557mm x 482,6mm x 89mm	557mm x 482,6mm x 89mm
Laufwerkseinschübe extern	1x 5,25"	1x 5,25"
Laufwerkseinschübe intern	4x 3,5"	4x 3,5"
Netzteil	PSF-400B (400W)	Optional ATX
Frontanschlüsse	2x USB3.0	2x USB3.0
Lieferumfang	Kaltgerätekabel, Schraubensatz, Schlüsselsatz, 3x 80mm Lüfter vorinstalliert	Kaltgerätekabel, Schraubensatz, Schlüsselsatz, 3x 80mm Lüfter vorinstalliert
PCI Slots	3	3
Lüfter (optional)	3x 80mm	3x 80mm
CPU Kühler Höhe (max.)	65mm	65mm
VGA Kartenlänge (max.)	-	-
Garantie	24 Monate	24 Monate

Version: 10/2022

* Die aufgeführten Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

** CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.