


- **Infinity-Mirror ARGB Kühlblock**
- **Paralleles Lamellenradiator-Design für verbesserte Wärmeübertragung**
- **360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo**
- **Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter**

Der **CHIEFTEC ICEBERG** ist ein All-In-One CPU-Kühler, der mit einem 360mm Wasserkühlungsradiator und Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüftern ausgestattet ist, die für eine hervorragende Wärmeableitung sorgen. Mit Lüfterdrehzahlen von bis zu 2200 U/min bietet er effiziente Kühlung für eine Vielzahl von CPUs.

Das innovative parallele Lamellenradiator-Design maximiert die Kontaktfläche zwischen den Wasserschläuchen und den Lamellen des Radiators, während eine große Oberfläche dem kühlenden Luftstrom ausgesetzt bleibt, was die Gesamtwärmeübertragung und -ableitung verbessert.

Der ICEBERG verfügt über einen Infinity-Mirror ARGB Kühlblock und ein um 360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo. Die Installation ist dank der robusten, geflochtenen Stahlschläuche und des praktischen Montagesatzes mühelos. Die Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter minimieren die Anzahl der Kabel und sorgen so für einen einfachen und sauberen Aufbau.

Der ICEBERG ist Ihre vertrauenswürdige, zuverlässige Wahl, um Ihre CPU auf maximale Leistung zu bringen und gleichzeitig optimale Thermik und Geräuschpegel zu gewährleisten.



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
Modell	ICEBERG White 360 RGB
Artikelnummer	CLC-360-RGB-W
Gewicht (Netto/Brutto)	1.9 kg / 2.8 kg
Socketkompatibilität	Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Kühlblock	Abmessungen: 82.9 x 73.2 x 50.7mm Material (Kühler): Kupfer Material (Gehäuse): Kunststoff Anschluss: 3-Pin A-RGB
Pumpe	Geschwindigkeit: 1800 - 2700RPM Nennspannung: 12.0V Nennstrom: 0.2A Leistungsaufnahme: 4.2Watt Anschluss: 4-Pin PWM
Radiator	Abmessungen: 392x120x27mm Material: Aluminium
Schlauchlänge	Länge: 400mm
Lüfter	Anzahl: 3 Stück Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm Drehzahl: 500 U/min – 2200 U/min ±10% Luftdurchsatz: 64,72 CFM Luftdruck: 3,06 mmH2O Geräuschentwicklung: 34,7 dBA Lager: Flüssigkeitsdynamik-Lager Nennspannung: 10,2V-13,8V Nennstrom: 0,21A Leistungsaufnahme: 2,14W-2,90W Lüfteranschlüsse: 4-Pin PWM & 3-Pin A-RGB
Garantie	36 Monate

Ausführung: 04/2025

* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

** CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.