

- **9-Blatt-Reverse-Design mit optimierter Luftdrucktechnologie**
- **Spezielle Lüfterblätter für maximalen Luftstrom, geringe Geräuschentwicklung und optimale Beleuchtung**
- **4-PIN-PWM-Drehzahlsteuerung und 3-PIN-+5V-A-RGB-Mainboard-Sync-Technologien unterstützt**



Der **Chieftec** ZF-1225RGB-R verfügt über ein spezielles 9-Blatt-Reverse-Design, das mit verbesserter Luftdrucktechnologie entwickelt wurde. Die speziell geformten Lüfterblätter bieten eine leistungsstarke Kombination aus maximalem Luftstrom, minimaler Geräuschentwicklung und optimaler Beleuchtung.

Steuern Sie Ihre Kühlung präzise mit der integrierten 4-PIN-PWM-Drehzahlregelung und der nahtlosen Synchronisation über die 3-PIN-+5V-A-RGB-Mainboard-Sync-Technologie.

Bereit, jedes Setup aufzuwerten – der ZF-1225RGB-R ist für ein herausragendes Nutzererlebnis konzipiert.

TECHNISCHE DATEN	
Modell	ZF-1225RGB-R
EAN Code	0753263078711
Anschluss	Lüfter: 4-Pin PWM; A-RGB: 3-Pin
Abmessungen (mm)	120 x 120 x 25
Gewicht (ohne/mit Verpackung)	177g / 188g
Lagertyp	Hydraulisch
LED-Typ	Addressable RGB
LED-Anzahl	24 Stück (Innenring: 8; Außenring: 16)
Nennspannung	Lüfter: DC 12V ; LED: DC 5V
Nennstrom	0,11A
Betriebsspannung	10,8V -13,2V
Drehzahl (RPM)	600 - 1600 RPM ± 10%
Luftstrom (CFM)	42,5 CFM
Luftdruck (mmH2O)	1,82 mmH2O
Geräuschpegel (dBA)	26,8 dBA
Lieferumfang	1x 120mm A-RGB-Reverse-PWM-Lüfter, 4x Schrauben
RGB-Sync-Kompatibilität	Unterstützen und synchronisieren Sie die Beleuchtung mit: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION
Garantie	24 Monate

Ausführung: 12/2025

* Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.

** CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.