

# REDUNDANTNE

## MRT-5450G // SLEEVED // 450WAT



**Produkt:** Zasilacze

**Typ obudowy:** PSII

**Kolor:** srebrny

Gdy potrzebny jest zasilacz do rozwiązania "Green IT" o dużej mocy i wysokiej dostępności, MRT-5450G będzie najwłaściwszym wyborem.

**Certyfikaty:**



### Dane techniczne

**Standard:** ATX 12V 2.3

**Sprawność:** > 90%

**Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość):** 185mm x 150 mm x 87 mm

**PFC:** Active PFC (0,9)

**Wentylator:** 40mm cichy (2x 40mm na modul)

### Połączenia

24 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal Kabel	Buzzer
1	1	0	4	7	1	1	1
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)					
1	0	0					

### DC Output / AC Input

AC INPUT: 100V / 7A 240V / 3A  FREQUENCY: 47 - 63 HZ  MAX. LOAD: 450W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	37A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,5A	3,0A
	150W		N/A						

### Pewność:

Obudowa w całości z metalu; 2 moduły po 450W; Sygnał TTL; Buzzer- & LED Alarm; W pełni hot-swap, hot-plug; Full range Input 100V~240V; Zgodne z regulacjami FCC, CISPR EMI; Balanced load sharing design; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chieftec® jest marką zastrzeżoną. Wszystkie inne marki i znaki towarowe są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy prawo do błędów w treści ulotki. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu. .