

REDUNDANTNE

MRT-5600G // SLEEVED // 600WAT



Produkt: Zasilacze

Typ obudowy: PSII

Kolor: srebrny

Gdy potrzebny jest zasilacz do rozwiązania "Green IT" o dużej mocy i wysokiej dostępności, MRT-5600G będzie najwłaściwszym wyborem.

Certyfikaty:



Dane techniczne

Standard: ATX 12V 2.3

Sprawność: > 90%

Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość): 185mm x 150 mm x 87 mm

PFC: Active PFC (0,9)

Wentylator: 40mm cichy (2x 40mm na modul)

Połączenia

24 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal Kabel	Buzzer	
1	1	0	6	9	1	1	1	
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)						
1	0	0						

DC Output / AC Input

AC INPUT: 100V / 9A 240V / 4A FREQUENCY: 47 - 63 HZ MAX. LOAD: 600W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	49A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,8A	3,5A
170W			N/A						

Pewność:

Obudowa w całości z metalu; 2 moduły po 600W; Sygnał TTL; Buzzer- & LED Alarm; W pełni hot-swap, hot-plug; Full range Input 100V~240V; Zgodne z regulacjami FCC, CISPR EMI; Balanced load sharing design; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chieftec® jest marką zastrzeżoną. Wszystkie inne marki i znaki towarowe są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy prawo do błędów w treści ulotki. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu. .