

REDUNDANTNE

MRG-5800V // SLEEVED // 800WAT



Produkt: Zasilacze

Typ obudowy: PSII

Kolor: srebrny

Gdy potrzebny jest zasilacz do rozwiązania "Green IT" o dużej mocy i wysokiej dostępności, MRG-5800V będzie najwłaściwszym wyborem.



Certyfikaty:

Dane techniczne

Standard: ATX 12V 2.3

Sprawność: > 80%

Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość): 210mm x 150 mm x 87 mm

PFC: Active PFC (0,9)

Wentylator: 40mm cichy (2x 40mm na modul)

Połączenia

20 +4 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal cable	Buzzer
1	1	1	6	5	1	1	1
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)					
1	1	1					

DC Output / AC Input

Prąd na wejściu: 100V / 9A 240V / 5A Częstotliwość: 47 - 63 HZ Maksymalna moc: 800W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	35A	32A	32A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,8A	3,5A
	190W		+5V, 3,3V, 12V1 combi. / 780W						

Pewność:

Obudowa w całości z metalu; 2 moduły po 800W; Sygnał TTL; Buzzer- & LED Alarm; W pełni hot-swap, hot-plug; Full range Input 100V~240V; Zgodne z regulacjami FCC, CISPR EMI; Balanced load sharing design; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chieftec® jest marką zastrzeżoną. Wszystkie inne marki i znaki towarowe są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy prawo do błędów w treści ulotki. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu. .