

# REDUNDANTNE

MRT-6320P // SLEEVED // 320WAT



**Produkt:** Zasilacze

**Typ obudowy:** PSII

**Kolor:** srebrny

Ten redundantny zasilacz działa niezawodnie 24/7, dostarczając stabilne napięcie i oferując przy tym sprawność powyżej 80%. Moc idealna dla serwerów na rynku SMB.

**Certyfikaty:**



## Dane techniczne

**Standard:** ATX 12V 2.3

**Sprawność:** < 80%

**Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość):** 185 mm x 150 mm x 87 mm

**PFC:** Active PFC (0,9)

**Wentylator:** 40mm cichy (2x 40mm na modul)

## Połączenia

24PIN	8PIN EPS	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal cable	Buzzer
1	0	1	2	8	2	1	1

## DC Output / AC Input

Prąd na wejściu: 100V / 8A 240V / 4A  Częstotliwość: 50- 60 HZ  Maksymalna moc: 320W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	18A	16A	N/A	N/A	0,5A	>0,9	0,5A	2A
	35A max.		+5V, 3,3V, 12V1 combi. / 302W						

## Pewność:

Obudowa w całości z metalu; 2 moduły po 320W; Sygnał TTL; Buzzer- & LED Alarm; W pełni hot-swap, hot-plug; Full range Input 100V~240V; Zgodne z regulacjami FCC, CISPR EMI; Balanced load sharing design; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chieftec® jest marką zastrzeżoną. Wszystkie inne marki i znaki towarowe są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy prawo do błędów w treści ulotki. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu. .