

A-80 SERIA

CTG-400-80P // SLEEVED // 400WAT



Produkt: Zasilacze

Typ obudowy: PSII

Kolor: srebrny

Dlaczego przełączać? CTG-400-80P został zaprojektowany specjalnie z myślą o rynku europejskim i dlatego pracuje pod napięciem 230V. Rozsądna cena i wysoka sprawność czynią go niezwykle atrakcyjnym wyborem.

Certyfikaty:



Dane techniczne

Standard	ATX 12V 2.3
Sprawność:	> 85%
Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość):	140 mm x 150 mm x 87 mm
PFC:	Active PFC (0,9)
Wentylator:	120mm cichy wentylator

Połączenia

24PIN	8PIN EPS (4+4)	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	0	1	4	2	0	0	1

DC Output / AC Input

Prąd na wejściu: 230V / 3A Częstotliwość: 50 HZ Maksymalna moc: 400W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	20A	24A	18A	18A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	120W		300W		N/A				

Sicherheit

UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;

Speyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chieftec® jest marką zastrzeżoną. Wszystkie inne marki i znaki towarowe są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy prawo do błędów w treści ulotki. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu. .