

Pomimo swoich niewielkich rozmiarów ta obudowa 3U mieści standardowy zasilacz ATX. Poza tym oferuje wystarczającą ilość przestrzeni do montażu 4 dysków 3,5".



Dane techniczne		
Numer artykułu	UNC-310A-B	UNC-310A-B-OP
Kolor	Czarna	Czarna
Materiał	1,2mm SECC	1,2mm SECC
Wspierane formaty płyt głównych	mATX, ATX	mATX, ATX
Wymiary (gł.x szer. x wys.)	530mm x 482,6mm x 133,2mm	530mm x 482,6mm x 133,2mm
Sloty zewnętrzne	3x 5,25" & 1x 3,5"	3x 5,25" & 1x 3,5"
Sloty wewnętrzne	4x 3.5"	4x 3.5"
Zasilacz	PSF-400B (400W) Standardowy zasilacz ATX lub redund antny zasilacz	Opcjonalnie Standardowy zasilacz ATX lub redund antny zasilacz
Porty I/O z przodu	2x USB3.0	2x USB3.0
W dostawie	zestaw śrub, kluczy, 2x wentylator 60mm + 1x wentylator 80mm (wstępnie zainstalowany)	zestaw śrub, kluczy, 2x wentylator 60mm + 1x wentylator 80mm (wstępnie zainstalowany)
PCI Sloty	7	7
Wentylator (opcjonalnie)	2x 60mm + 1x 80mm (zainstalowane)	2x 60mm + 1x 80mm (zainstalowane)
CPU Cooler wysokość (max.)	110mm	110mm
Długość kart VGA (max.)	300mm	300mm
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące

Wersja: 10/2022

\* Wymienione specyfikacje mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* CHIEFTEC® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszystkie inne marki i/lub logo są własnością odpowiednich właścicieli.