

jest najczęściej nabywana spośród obudów 4U. Solidna i niezawodna konstrukcja ułatwia montaż. Wsparcie dla płyt formatu mATX i ATX, możliwość zamontowania zasilacza redundantnego, skalowalność – to wszystko sprawia, że obudowa ta cieszy się dużą popularnością. Administratora ucieszy łatwy dostęp do wnętrza. To wszystko w cenie, która nie nadwyręży budżetu.



Dane techniczne		
Numer artykułu	UNC-410S-B-U3	UNC-410S-B-U3-OP
Kolor	Czarna	Czarna
Materiał	1,2mm SECC	1,2mm SECC
Wspierane formaty płyt głównych	mATX, ATX (CEB 1.01)	mATX, ATX (CEB 1.01)
Wymiary (gł.x szer. x wys.)	505mm x 482,6mm x 177,8mm	505mm x 482,6mm x 177,8mm
Sloty zewnętrzne	3x 5,25" / 1x 3,5"	3x 5,25" / 1x 3,5"
Sloty wewnętrzne	4x 3.5"	4x 3.5"
Zasilacz	PSF-400B (400W) standardowy zasilacz ATX lub zasilacz redundantny (opcjonalne)	Opcjonalnie standardowy zasilacz ATX lub zasilacz redundantny (opcjonalne)
Porty I/O z przodu	2x USB3.0	2x USB3.0
W dostawie	zestaw śrub, kluczy, 2x wentylator 90mm (wstępnie zainstalowany)	zestaw śrub, kluczy, 2x wentylator 90mm (wstępnie zainstalowany)
PCI Sloty	6	6
Wentylator (opcjonalnie)	2x 90mm (wstępnie zainstalowany) / 1x 80mm, 2x 60mm (optional)	2x 90mm (wstępnie zainstalowany) / 1x 80mm, 2x 60mm (optional)
CPU Cooler wysokość (max.)	140mm	140mm
Długość kart VGA (max.)	140mm	140mm
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące

Wersja: 10/2022

\* Wymienione specyfikacje mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* CHIEFTEC® jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszystkie inne marki i/lub logo są własnością odpowiednich właścicieli.