

- Zgodny z ATX 12V 3.1
- Obsługa PCIe GEN5
- Wentylator ECO: Inteligentne sterowanie wentylatorem
- Kondensatory japońskie
- Konwerter SRC Full-Bridge z technologią DC-DC

Seria CHIEFTEC ATMOS jest zbudowana zgodnie ze standardem Intel ATX 3.1 i obsługuje PCIe GEN5 z certyfikowaną wydajnością 80 PLUS® GOLD, zapewniając wyjątkową wydajność do 850 W. Seria ATMOS charakteryzuje się najnowocześniejszą konstrukcją techniczną, w tym pełnomostkowym konwerterem SRC z technologią DC-DC i japońskimi kondensatorami zapewniającymi trwałość i stabilność.

Cichy wentylator 120 mm FDB firmy ATMOS optymalizuje równowagę pomiędzy chłodzeniem i hałasem przy doskonałej trwałości, podczas gdy tryb wentylatora ECO umożliwia pracę bez wentylatora przy niskim obciążeniu. Wielorakie technologie ochrony CHIEFTEC zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić Twojemu systemowi bezpieczeństwo przez cały czas.



DANE TECHNICZNE	
Modell	ATMOS 850W
Numer artykułu	CPX-850FC
Specyfikacja	ATX 12V 3.1
Współczynnik kształtu	ATX
Sprawność	80 PLUS® GOLD
PFC	Active PFC (0.9)
Wentylator	120mm FDB Wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	140mm x 150mm x 86mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzebiegiowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	5 lat

DANE WYJŚCIOWE							
CPX-850FC	Prąd zmienny na wejściu		100-240V~ / 10-5A / 50 - 60Hz				
	Prąd stały		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie		20A	20A	70.8A	0.3A	3.0A
	Max. moc		100W		850W	3.6W	15W
		850W					

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kabel	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN CPU (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	700/150
	16 PIN PCIe GEN5	1	600
	SATA	9	3 x 550/100/100
	MOLEX	4	550/100/100/100

Certyfikaty									

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.