

- Przedni i boczny panel z hartowanego szkła
- Dwukomorowy design
- Kompatybilność z płytami głównymi z tylnymi złączami
- 6 x 120mm wentylatorów A-RGB zainstalowanych fabrycznie
- Centrum sterowania A-RGB z synchronizacją z płytą główną i kontrolą prędkości wentylatorów



CHIEFTEC Visio wyposażony jest w hartowane panele szklane po obu stronach oraz z przodu, i posiada dwukomorowy design, który umożliwia instalację najnowszych płyt głównych z tylnymi złączami (kompatybilnych z ASUS BTF i MSI Project Zero). Ten układ optymalizuje zarządzanie kablami dla czystego wnętrza i swobodnego przepływu powietrza.

Przemysłany układ wewnętrzny umożliwia montaż radiatorów o wymiarach 360 mm na górze i na dole, radiatorów 240 mm po stronie płyty głównej oraz chłodziń CPU o wysokości do 175 mm. Dzięki przestronnej i dobrze wentylowanej konfiguracji, można łatwo pomieścić wysokiej klasy karty graficzne o długości do 410 mm.

Obudowa jest wyposażona w sześć fabrycznie zamontowanych wentylatorów A-RGB o średnicy 120 mm oraz centralkę sterującą umożliwiającą synchronizację efektów A-RGB i regulację prędkości obrotowej wentylatorów przez płytę główną. Pięć z tych wentylatorów wyposażonych jest w łopatki zapewniające odwrócony przepływ powietrza, co umożliwia optymalny dopływ powietrza po bokach i u dołu, niezakłócając przy tym estetyki. Z myślą o graczach, CHIEFTEC Visio oferuje możliwość stworzenia wyjątkowego systemu.



DANE TECHNICZNE	
Model	Visio
Numer artykułu	GM-30B-TG-OP
EAN code	0753263078681
Kolor	Czarny
Materiał	Materiał: Blacha stalowa o grubości 0,65-0,9 mm oraz hartowane szkło na przedniej i obu bocznych ściankach.
Wspierane formaty płyt głównych	Mini ITX, M-ATX, ATX
Wymiary (gle.x szer. x wys.)	430mm x 295mm x 400mm
Waga (Netto/Brutto)	7.3 kg / 8.8 kg
Sloty zewnętrzne	-
Sloty wewnętrzne	2x 2.5" and 2x 3.5"
Zasilacz	Zasilacz ATX (opcjonalny, ~200mm)
Porty I/O z przodu	1x USB3.2 Gen2 Typ C, 2 x USB3.0, Wyjście audio (AZALIA / HD-Audio), Wejście mikrofonowe
W dostawie	Zestaw śrub, instrukcja obsługi Centrum sterowania RGB (DF-200) z synchronizacją M/B 3PIN +5V i kablem zasilającym SATA Dół: 3x wentylatory A-RGB 120mm, zainstalowane fabrycznie Strona M/B: 2x wentylatory A-RGB 120mm, zainstalowane fabrycznie Tył: 1x wentylator A-RGB 120mm, zainstalowany fabrycznie
PCI Sloty	6
Wentylatory (opcjonalne)	Dół: 3x 120mm lub 2x 140mm lub radiator 240mm lub radiator 280mm lub radiator 360mm Góra: 3x 120mm lub 2x 140mm lub radiator 240mm lub radiator 280mm lub radiator 360mm Strona M/B: 2x 120mm lub radiator 240mm Tył: 1x 120mm lub 1x 140mm
CPU Cooler wysokość (max.)	175mm
Długość kart VGA (max.)	410mm
Gwarancja	24 miesiące

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Version: 8/2024

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.