


- **Lustro nieskończoności ARGB na bloku chłodzenia**
- **Równoległy projekt żeber radiatora dla lepszego transferu ciepła**
- **Obrotowe logo CHIEFTEC w zakresie 360 stopni**
- **Zatraskowe wentylatory A-RGB/PWM**

CHIEFTEC ICEBERG to zestaw chłodzenia All-In-One dla procesorów, wyposażony w chłodnicę wodną 240 mm i zatraskowe wentylatory A-RGB/PWM, które zapewniają doskonałe rozpraszanie ciepła. Przy prędkościach wentylatorów sięgających do 2200 obr./min, zapewnia wydajne chłodzenie dla szerokiej gamy procesorów.

Innowacyjny równoległy projekt żeber radiatora maksymalizuje powierzchnię kontaktu między rurkami wodnymi a żeberkami radiatora, jednocześnie utrzymując dużą powierzchnię narażoną na działanie strumienia chłodzącego powietrza, co zwiększa ogólny transfer ciepła i jego rozpraszanie.

ICEBERG zawiera blok chłodzenia z lustrem nieskończoności ARGB oraz obrotowe logo CHIEFTEC w zakresie 360 stopni. Instalacja jest bezproblemowa dzięki solidnym, plecionym rurkom stalowym i wygodnemu zestawowi do montażu. Zatraskowe wentylatory A-RGB/PWM minimalizują liczbę kabli, zapewniając łatwą i schludną konstrukcję.

ICEBERG to Twój zaufany, niezawodny wybór, aby maksymalnie wykorzystać możliwości procesora, zapewniając jednocześnie optymalne warunki termiczne i poziomy hałas.



DANE TECHNICZNE

Model	ICEBERG White 240 RGB
Numer artykułu	CLC-240-RGB-W
Waga (Netto/Brutto)	1.73 kg / 2.4 kg
Kompatybilność gniazd	Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Blok chłodzący	Wymiary: 82,9 x 73,2 x 50,7 mm Materiał (Chłodzenie): Miedź Materiał (Obudowa): Tworzywo sztuczne Złącze: 3-Pin A-RGB
Pompa	Motor Speed: 1800RPM – 2700RPM Nennspannung: 12.0V Nennstrom: 0.2A Leistungsaufnahme: 4.2Watt Steckverbinder: 4-Pin PWM
Radiator	Wymiary: 272 x 120 x 27mm Materiał: Aluminium
Długość rurki	Długość: 400 mm
Wentylatory	Ilość: 2 sztuki Wymiary: 120 x 120 x 25 mm Prędkość obrotowa: 500 obr/min – 2200 obr/min ±10% Przepływ powietrza: 64,72 CFM Ciśnienie powietrza: 3,06 mmH2O Poziom hałasu: 34,7 dBA Łożyskowanie: Łożysko płynowe Napięcie znamionowe: 10,2V-13,8V Prąd znamionowy: 0,21A Pobór mocy: 2,14W-2,90W Złącze wentylatora: 4-Pin PWM & 3-Pin A-RGB
Gwarancja	36 miesięcy

Wersja: 04/2025

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.