

Модель **GPE-400S** относится к серии **ECO**, что открывает новую эпоху развития источников питания для ПК и отвечает самым современным европейским директивам энергоэффективности и охраны окружающей среды. В отличие от большинства конкурентов, данный блок ориентирован на фиксированное напряжение 230В в электрических сетях, имеет сертификат **TÜV** и отвечает всем действующим стандартам качества **ЕС** (в том числе **ENERGY STAR 5.0**), что позволяют ему стать надёжным и эффективным компаньоном для современных ИТ-структур.



Характеристики




Модель	Серия ECO
Код товара	GPE-400S
EAN код	4710713234178
Вес (без/с упаковкой)	1.45 кг / 1.76 кг
ATX12V Версия	v 2.4
Эффективность работы	>85%
PFC	активный PFC
Охлаждение	120mm тихий вентилятор
Размеры (ГxШxВ)	140мм x 150мм x 87мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяцев

Выходные данные

GPE-400S	Параметры на входе	230V / 50Hz / 3A				
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	21A	15A	30A	0.3A	2.5A
	Макс. суммарная мощность	103W		360W	3.6W	12.5W
		400W				

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	кабели	Коннекторы, шт	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	450
	8 PIN EPS (4+4)	1	400
	SATA	4	2x 350/150/150
	MOLEX	2	

сертификаты



Версия: 10/2020

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.