

Модель **GPE-500S** относится к серии **ECO**, что открывает новую эпоху развития источников питания для ПК и отвечает самым современным европейским директивам энергоэффективности и охраны окружающей среды. В отличие от большинства конкурентов, данный блок ориентирован на фиксированное напряжение 230В в электрических сетях, имеет сертификат **TÜV** и отвечает всем действующим стандартам качества **ЕС** (в том числе **ENERGY STAR 5.0**), что позволяют ему стать надёжным и эффективным компаньоном для современных ИТ-структур.



Характеристики






| | |
|------------------------------|---|
| Модель | Серия ECO |
| Код товара | GPE-500S |
| EAN код | 4710713234185 |
| Вес (без/с упаковкой) | 1.48 кг / 1.78 кг |
| ATX12V Версия | v 2.4 |
| Эффективность работы | >85% |
| PFC | активный PFC |
| Охлаждение | 120mm тихий вентилятор |
| Размеры (ГxШxВ) | 140мм x 150мм x 87мм |
| Безопасность | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки) OVP (Защита от повышения напряжения в сети) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия (бизнеса к бизнесу) | 24 месяцев |

Выходные данные

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----|-------|------|-------|
| GPE-500S | Параметры на входе | 230V / 50Hz / 5A | | | | |
| | Параметры на выходе | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| | Макс. сила тока | 21A | 20A | 37.5A | 0.3A | 2.5A |
| | Макс. суммарная мощность | 103W | | 450W | 3.6W | 12.5W |
| | | 500W | | | | |

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

| | кабели | Коннекторы, шт | Длина кабелей, мм |
|---|-----------------|----------------|-------------------|
|  | 24 PIN (20+4) | 1 | 450 |
|  | 8 PIN EPS (4+4) | 1 | 500 |
|  | 8 PIN EPS (6+2) | 1 | 400 |
|  | SATA | 4 | 2x 350/150 150 |
|  | MOLEX | 2 | |

сертификаты



Версия: 10/2020

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.