

Модель **GPB-350S** относится к обновленной серии блоков питания **CHIEFTEC iArena**, что выделяется на рынке благодаря высокой эффективности и весьма конкурентоспособной цене в сочетании с использованием новейших разработок в сфере дизайна печатной платы и её компонентов.

Исходя из требований европейских сборщиков ПК, а также, заботясь об экологии, **CHIEFTEC** предлагает отличное решение для электрических сетей 230V, без переплаты за розничную упаковку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IARENA 350W
Код товара	GPB-350S
EAN код	4710713233614
Спецификация	ATX 12V 2.3
форм-фактор	PSII
Эффективность	>85%
PFC	активный PFC (0,9)
Охлаждение	120мм тихий Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	140мм x 150мм x 87мм
P.F.	>0.9
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

Выход постоянного тока

GPB-350S	АС входного напряжения	200-240V / 3.0A / 47-63 Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	16A	15A	26A	0.3A	2.5A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	90W		312W	3.6W	12.5W
		350W				

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Коннекторы

Кабели	20+4 PIN ATX	8 PIN EPS(4+4)	8 PIN PCIe (6+2)	SATA	MOLEX/FLOPPY
Коннекторы	1	1	1	5	3
Длина кабелей, мм	400	400	400	1x 550/150 1x 400/150 1x 400	1x 400 1x 550/150

Спецификация



Версия: 10/2026

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC * является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.