CHIEFTEC
In this case you can trust!

# SMART Серия | GPS-600A8

Модель **GPS-600A8** относится к новой серии **SMART**, что предлагает пользователям хорошую производительность наряду с высоким качеством. Блок питания окрашен в чёрный цвет и оснащён длинными «родными» проводами и шнуром питания, а также упакован в твёрдый картон для лучшей защиты.

С КПД более 80%, модель **СЕРИЯ SMART** соответствует экологическим требованиям, имея привлекательную цену.







| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель | SMART 600W |
| Код товара | GPS-600A8 |
| EAN код | 4710713239555 |
| Спецификация | ATX 12V 2.3 |
| форм-фактор | PS II |
| Эффективность | >85% |
| PFC | активный PFC (0,9) |
| Охлаждение | 120мм тихий Вентилятор |
| Размеры (ДхШхВ) | 140мм x 150мм x 87мм |
| P.F. | >0.9 |
| Безопасность | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)<br>OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам)<br>OVP (Защита от подачи повышенного напряжения)<br>SCP (Защита от короткого замыкания)<br>SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)<br>UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия (бизнеса к бизнесу) | 24 месяца |

| Выход постоянного тока | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS-600A8 | AC входного напряжения | 200-240V / 4.5A / 47-63 Hz | | | | |
| | Выход постоянного тока | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| | Максимальная сила тока | 20A | 20A | 46A | 0.3A | 2.5A |
| | Максимальная нагрузка по всем каналам | 120W | | 552W | 3.6W | 12.5W |
| | | 600W | | | | |

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf
Германия

Tel. +49(0)211 91 31 51 - 0
Fax. +49(0)211 91 31 51 - 99
Email: info@chieftec.eu

# SMART Серия | GPS-600A8

| Коннекторы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабели | 20+4 PIN ATX | 8 PIN EPS(4+4) | 8 PIN PCIe (6+2) | SATA | MOLEX/FLOPPY |
| Коннекторы | 1 | 1 | 2 | 4 | 2/1 |
| Длина кабелей, мм | 500 | 500 | 500/150 | 2x 500/150 | 500/150/150 |

## Спецификация

Версия: 10/2026

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf
Германия

Tel. +49(0)211 91 31 51 - 0
Fax. +49(0)211 91 31 51 - 99
Email: info@chieftec.eu

chieftec.eu