

- Сертификат по КПД 80PLUS® Bronze
- Кабели длиной в 650 мм для возможности использования в максимально разных корпусах
- Обладает всеми современными характеристиками по безопасности



Блоки питания серии Task от CHIEFTEC полностью соответствуют своему имени – они справятся с любым заданием, выполнить которое от них потребуется.

С сертификатом по КПД 80PLUS® Bronze и всеми современными характеристиками по безопасности, Вы можете быть уверены, что этот блок питания всегда эффективно справится с задачей подачи питания. С удлинёнными кабелями в 650 мм для материнской платы и процессора, эти источники питания отлично подойдут и для сборки системы в более крупных корпусах.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ







|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Модель                              | Task 400W  |
| Номер товара                        | TPS-400S   |
| Код EAN                             | 0753263076472  |
| Вес (без упаковки)                  | 1.57 кг / 1.98 кг  |
| Спецификация                        | ATX 12V 2.3  |
| Форм-фактор                         | PS II  |
| КПД                                 | 80 PLUS® Bronze  |
| PFC                                 | Активный PFC (0.9)   |
| Вентилятор                          | 1x 120мм вентилятор  |
| Размеры (ГхШхВ)                     | 140мм x 150мм x 87мм   |
| Схемы защиты                        | AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)<br>OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам)<br>OTP (Защита от перегрева)<br>OVP (Защита от подачи повышенного напряжения)<br>SCP (Защита от короткого замыкания)<br>SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения)<br>UVP (Защита от понижения напряжения в сети) |
| Гарантия для корпоративных клиентов | 24 месяца  |

#### Выход постоянного тока

|                 |                                       |                       |       |       |      |       |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|------|-------|
| Серия Task 400W | Вход переменного тока                 | 100-240V 47-63Hz 6.0A |       |       |      |       |
|                 | Выход постоянного тока                | +3.3V                 | +5V   | +12V  | -12V | +5VSB |
|                 | Максимальная сила тока                | 17.0A                 | 15.0A | 30.0A | 0.3A | 2.5A  |
|                 | Максимальная нагрузка по всем каналам | 90W                   |       | 360W  | 3.6W | 12.5W |
|                 |                                       | 400W                  |       |       |      |       |

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

|   | Кабели            | Коннекторы | Длина кабелей, мм |
|---|-------------------|------------|-------------------|
|    | 24 PIN            | 1          | 650               |
|    | 8 PIN EPS (4+4)   | 1          | 650               |
|    | 8 PIN PCI-E (6+2) | 1          | 500               |
|   | SATA              | 1          | 500/150/150       |
|   | MOLEX             | 2          |                   |
|  | MOLEX             | 1          | 500/150/150       |
|   | SATA              | 2          |                   |
|  | SATA              | 2          | 500/150           |

Сертификаты



\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.