

Модель **GPF-400P** - это бюджетный источник питания мощностью 400 Вт для производителя системы, выполненный в формате **TFX** в соответствии со спецификацией ATX 2.3 и предназначенный для использования в компактных корпусах, терминалах и даже банкоматах. Среди особенностей этого решения стоит отметить наличие активного PFC, стандартные разъемы, 80мм тихий вентилятор, **85%** КПД и хорошую совместимость с системами на базе INTEL и AMD.



ХАРАКТЕРИСТИКИ





Модель	СЕРИЯ Smart
Код товара	GPF-400P
EAN code	0753263076809
Вес (без/с упаковкой)	1.07 кг / 1.13 кг
Спецификация	ATX 12V 2.3
Форм-фактор	TFX
Эффективность	> 85%
PFC	активный PFC (0,9)
Охлаждение	80мм тихий Вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	175мм x 85мм x 65мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца

Выходные данные

GPF-400P	Параметры на входе	100 -240V / 6.3A					
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+ 12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	16A	18A	17A	17A	0.3A	2.0A
	Макс. суммарная мощность	105W		336W		3.6W	10W
		400W					

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и/или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	кабели	Коннекторы, шт	Длина кабелей, мм
	24 PIN (20+4)	1	300
	8 PIN EPS (4+4)	1	350
	MOLEX	2	350/150/150
	FLOPPY	1	
	SATA	4	2x 350/150

сертификаты



Version: 09/2020