

Резервныше БП

MRT-5450G // S L E E V E D // 450 ватт



продукт: Питания компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

Резервные блоки питания с сертификацией Gold доступны прямо сейчас. Модули моделей MRT прошли сертификацию 80+ Gold. Это означает максимальную безопасность при умеренных затратах. Модели MRT предназначены для использования там, где должен быть обеспечен бесперебойный доступ к данным 24 часа в сутки.

Сертификаты :



Спецификация:

ATX 12V 2.3

КПД:

> 90%

Размеры (Глубина x Ширина x Высота):

185mm x 150 mm x 87 mm

PFC:

активный PFC (0,9)

Вентилятор:

40mm Вентилятор (2x 40mm вентилятора на модуль)

СВЯЗИ

24 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal Kabel	Buzzer
1	1	0	4	7	1	1	1
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)					
1	0	0					

DC Output / AC Input

AC INPUT: 100V / 7A 240V / 3A FREQUENCY: 47 - 63 HZ MAX. LOAD: 450W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	37A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,5A	3,0A
	150W		N/A						

Безопасность:

Металлический каркас; 2 модуля по 450 Вт ; TTL-сигнал; Звуковая и светодиодная сигнализация; Возможность «горячей замены» и «горячей установки»; Работа во всём диапазоне 100В~240В; Соответствие директивам FCC, CISPR EMI ; Возможность распределения нагрузки для соблюдения оптимального баланса ; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.