

# Резервные БП

MRW-5600G // SLEEVED // 600 ватт



**продукт:** Питание компьютера

**Поддержка материнских плат** PSII

**цвет** серебро

Резервные блоки питания с сертификацией Gold доступны прямо сейчас. Модули моделей MRT прошли сертификацию 80+ Gold. Это означает максимальную безопасность при умеренных затратах. Модели MRW предназначены для использования там, где должен быть обеспечен бесперебойный доступ к данным 24 часа в сутки.

**Сертификаты :**



**Спецификация:** ATX 12V 2.3

**КПД:** > 90%

**Размеры (Глубина x Ширина x Высота):** 185mm x 150 mm x 87 mm

**PFC:** активный PFC (0,9)

**Вентилятор:** 40mm Вентилятор (2x 40mm вентилятора на модуль)

**СВЯЗИ**

24 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal Kabel	Buzzer	
1	1	0	6	9	1	1	1	
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)						
1	0	0						

**DC Output / AC Input**

AC INPUT: 100V / 9A 240V / 4A	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	FREQUENCY: 47 - 63 HZ	25A	25A	49A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,8A
MAX. LOAD: 600W	170W		N/A						

**Безопасность:**

Металлический каркас; 2 модуля по 600 Вт ; TTL-сигнал; Звуковая и светодиодная сигнализация; Возможность «горячей замены» и «горячей установки»; Работа во всём диапазоне 100В~240В; Соответствие директивам FCC, CISPR EMI ; Возможность распределения нагрузки для соблюдения оптимального баланса ; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.