

# Резервнше БП

MRG-5800V // S L E E V E D // 800 ватт



**продукт:** Питание компьютера

**Поддержка материнских плат** PSII

**цвет** серебро

Если Вам нужен энергосберегающий блок питания, обладающий высокой производительностью 24 часа в сутки 7 дней в неделю, тогда Ваш выбор - это модель MRG-5800V.

**Сертификаты :**



<b>Спецификация:</b>	ATX 12V 2.3
<b>КПД:</b>	> 80%
<b>Размеры (Глубина x Ширина x Высота):</b>	210mm x 150 mm x 87 mm
<b>PFC:</b>	активный PFC (0,9)
<b>Вентилятор:</b>	40mm Вентилятор (2x 40mm вентилятора на модуль)

#### СВЯЗИ

20 +4 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	Кабель TTL сигнала	Buzzer
1	1	1	6	5	1	1	1
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)					
1	1	1					

#### DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 100V / 9A 240V / 5A  Частота 47 - 63 HZ  Максимальная нагрузка 800W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	35A	32A	32A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,8A	3,5A
	190W		+5V, 3,3V, 12V1 combi. / 780W						

#### Безопасность:

Металлический каркас; 2 модуля по 800 Вт ; TTL-сигнал; Звуковая и светодиодная сигнализация; Возможность «горячей замены» и «горячей установки»; Работа во всём диапазоне 100В~240В; Соответствие директивам FCC, CISPR EMI ; Возможность распределения нагрузки для соблюдения оптимального баланса ; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.