

Резервнше БП

MRT-6320P // SLEEVED // 350 ватт



продукт: Питание компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

24 часа в сутки - 7 дней в неделю - 52 недели в году. Это уровень работы, которые предлагает Вам блок питания MRT-6320P. Бесперебойная производительность на самом высоком уровне с максимальным КПД - это то, что нужно для SMB серверов

Сертификаты :



технические данные

Спецификация: ATX 12V 2.3

КПД: < 80%

Размеры (Глубина x Ширина x Высота): 185 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: активный PFC (0,9)

Вентилятор: 40mm Вентилятор (2x 40mm вентилятора на модуль)

связи

24PIN	8PIN EPS (4+4)	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	Кабель TTL сигнала	Buzzer
1	0	1	2	8	2	1	1

DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 100V / 6A 240V / 3A Частота 50 - 60 HZ Максимальная нагрузка 320W	DC OUTPUT									
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB	
	25A	18A	15A	N/A	N/A	0,5A	>0,9	0,5A	2A	
	35A max.		+5V, 3,3V, 12V1 combi. / 302W		N/A					

Безопасность:

Металлический каркас; 2 модуля по 320 Вт ; TTL-сигнал; Звуковая и светодиодная сигнализация; Возможность «горячей замены» и «горячей установки»; Работа во всём диапазоне 100В~240В; Соответствие директивам FCC, CISPR EMI ; Возможность распределения нагрузки для соблюдения оптимального баланса ; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.