

Серия NAVITAS

PPS-1350FCC // MODULAR // 1350 ватт



Продукт: источник питания

Форм-фактор: ATX

цвет: черный

Блок питания GPM-1350C относится к топовой модульной серии NAVITAS, предоставляющей пользователю бескомпромиссное качество и самую высокую эффективность работы >90%, что позволит не только обеспечить стабильное питание всей системы, но и довольно скоро окупить затраты на покупку данного решения, благодаря экономии электроэнергии.

Достоинством данного блока является соответствие спецификации INTEL ATX 2.3, возможность работы в широком диапазоне напряжений (100-240В) и сертификация по стандарту 80+ GOLD. Также заявлена полная совместимость с новейшим поколением процессоров INTEL при минимальной нагрузке

> 0.05A и поддержка multi-GPU систем, благодаря мощной единой линии +12В. В добавок ко всему, блок обладает супер-тихим вентилятором 140мм, который едва слышен даже под полной нагрузкой и отстёгивающимися кабелями увеличенной длины, что упрощает сборку системы и укладку за поддоном мат. платы.

Сертификаты:



Дополнительные сведения

Спецификация:	ATX 12V 2.3
Эффективность:	> 90%
Размеры (ДхШхВ):	200 мм x 150 мм x 87 мм
PFC:	активный PFC (0,9)
Охлаждение:	140мм тихий вентилятор

Коннекторы

20+4PIN	8PIN EPS (4+4)	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	8PIN PCIe
1	2	0	12	3	1	6	4

Основные характеристики

AC Входное напряжение: 115-230В / 15A	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	112,5A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,8A	4A
Максимальная нагрузка 1350Вт	150W		N/A			N/A			

Безопасность: UVP; OVP; SCP; OPP; OCP; OTP; AFC

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.