

Серия А-80

CTG-400-80P // SLEEVED // 400 ватт



продукт: Питание компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

Зачем платить больше? Блок питания CTG-400-80P создана специально для европейского региона и может работать при постоянном напряжении в 230В. Доступная цена и высокая производительность делают эту модель настолько привлекательной, что её должен иметь каждый пользователь в своей системе.

Сертификаты :



технические данные

Спецификация:	ATX 12V 2.3
КПД:	> 85%
Размеры (Глубина x Ширина x Высота):	140 mm x 150 mm x 87 mm
PFC:	активный PFC (0,9)
Вентилятор:	120mm тихий Вентилятор

связи	24PIN	8PIN EPS (4+4)	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
	1	0	1	4	2	0	0	1

DC Output / AC Input	AC Входное напряжение:	DC OUTPUT								
	230V / 3A	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	Частота: 50 HZ	20A	24A	18A	18A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	Максимальная нагрузка 400W	120W		300W		N/A				

Безопасность: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.