

Серия А-80

CTG-500-80P // SLEEVED // 500 ватт



продукт: Питание компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

Зачем платить больше? Блок питания CTG-500-80P создана специально для европейского региона и может работать при постоянном напряжении в 230В. Доступная цена и высокая производительность делают эту модель настолько привлекательной, что её должен иметь каждый пользователь в своей системе.

Сертификаты :



технические данные

Спецификация: ATX 12V 2.3

КПД: > 85%

Размеры (Глубина x Ширина x Высота): 140 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: активный PFC (0,9)

Вентилятор: 120mm тихий Вентилятор

СВЯЗИ

24PIN	8PIN EPS	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	1	0	6	3	1	2	0

DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 230V / 4A Частота: 50 HZ Максимальная нагрузка 500W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	20A	24A	20A	20A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	120W		400W		N/A				

Безопасность: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.