

Серия iARENA

GPA-500S // SLEEVED // 500WATT



продукт: Питания компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

Блок питания GPA-500S, как и другие модели серии iARENA, работает под постоянным напряжением в 230В, и специально разработан для европейского рынка. Все эти модели являются оптимальным и затратно-эффективным решением для системных интеграторов, для которых так важно качество.

Сертификаты :



технические данные

Спецификация:	ATX 12V 2.3
КПД:	< 80%
Размеры (Глубина x Ширина x Высота):	140 mm x 150 mm x 87 mm
PFC:	активный PFC (0,9)
Вентилятор:	120mm тихий Вентилятор

СВЯЗИ

20+4 PIN	8PIN EPS	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	0	1	3	2	1	1	0

DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 230V /4A Частота 50HZ Максимальная нагрузка 500W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	19A	22A	24A	21A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	130W		396W		N/A				

Безопасность: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.