

Модель **UNC-310A-B** – несмотря на компактные размеры этого промышленного 3U корпуса, в него можно установить обычные блок питания ATX, в зависимости ваших потребностей. Кроме того в нём достаточно места для установки 4 жёстких дисков 3.5".



### Технические Характеристики

Код товара	UNC-310A-B	UNC-310A-B-OP
Цвет	Черный	Черный
Материал шасси	1,2 мм SECC	1,2 мм SECC
Поддержка материнских плат	mATX, ATX	mATX, ATX
Размеры (ГхШхВ)	530мм x 482,6мм x 133.2мм	530мм x 482,6мм x 133.2мм
Внешние отсеки	3x 5,25" & 1x 3,5"	3x 5,25" & 1x 3,5"
Внутренние отсеки	4x 3.5"	4x 3.5"
Блок питания	PSF-400B (400W) или установка 1хБП +1 резервный БП с помощью набора креплений	опционально или установка 1хБП +1 резервный БП с помощью набора креплений
Панель ввода/вывода	2x USB3.0	2x USB3.0
Комплект поставки	Набор крепежных элементов, набор ключей, 2x 60мм + 1x 80мм вентилятора(предустановлены)	Набор крепежных элементов, набор ключей, 2x 60мм + 1x 80мм вентилятора(предустановлены)
Кол-во слотов расширения	7	7
Охлаждение (опционально)	2x 60мм + 1x 80мм вентилятора (предустановлены)	2x 60мм + 1x 80мм вентилятора (предустановлены)
Высота процессорного кулера (макс.)	110мм	110мм
Длина видеоадаптера (макс.)	300мм-	300мм-
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца	24 месяца

Версия: 10/2022

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.