

UNC-410S-B-U3 – хит продаж среди всех корпусов формата 4U на рынке. Такие достоинства как: быстрая и лёгкая установка компонентов; поддержка mATX/ATX материнских плат; фронтальная дверца, закрывающаяся на ключ; моющийся пылевой фильтр; металл толщиной 1.2мм; поддержка ATX или резервных блоков питания превращают данный корпус в абсолютного чемпиона, рекомендованного к покупке.



Технические Характеристики		
Код товара	UNC-410S-B-U3	UNC-410S-B-U3-OP
Цвет	Черный	Черный
Материал шасси	1,2 мм SECC	1,2 мм SECC
Поддержка материнских плат	mATX, ATX (CEB 1.01)	mATX, ATX (CEB 1.01)
Размеры (ГxШxВ)	505мм x 482,6мм x 177,8мм	505мм x 482,6мм x 177,8мм
Внешние отсеки	3x 5,25" / 1x 3,5"	3x 5,25" / 1x 3,5"
Внутренние отсеки	4x 3,5"	4x 3,5"
Блок питания	PSF-400B (400W) Standard ATX PSU или установка 1xБП +1 резервный БП с помощью опционального набора креплений (не включено)	опционально Standard ATX PSU или установка 1xБП +1 резервный БП с помощью опционального набора креплений (не включено)
Панель ввода/вывода	2x USB3.0	2x USB3.0
Комплект поставки	Набор крепежных элементов, набор ключей	Набор крепежных элементов, набор ключей
Кол-во слотов расширения	6	6
Охлаждение (опционально)	2x 90мм (установлены) / 1x 80мм, 2x 60мм (опционально)	2x 90мм (установлены) / 1x 80мм, 2x 60мм (опционально)
Высота процессорного кулера (макс.)	140мм	140мм
Длина видеоадаптера (макс.)	330мм	330мм
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца	24 месяца

Версия: 10/2022

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.