

- 80 PLUS® Bronze сертификат эффективности
- Полностью модульная система организации кабелей
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC
- Премиальный японский конденсатор
- FDB 12cm вентилятор




Серия SteelPower от Chieftec несет с собой множество престижных особенностей и компонентов из серии PowerPlay в популярный рынок гейминга.

Геймеры могут насладиться жестким регулированием напряжения и низкой пульсацией благодаря полумостовым LLC-преобразователям с технологией DC-DC, а также премиальным японским конденсаторами в сочетании с эффективностью 80PLUS Bronze и полностью модульной системой организации кабелей.

Представленная в мощностях 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт, серия SteelPower выделяется высококомпактным дизайном, который позволил поместить все вышеперечисленное в небольшой 14 сантиметровой корпус с 120мм бесшумным вентилятором FDB.

Конструкция самого блока питания представлена в суровом сдержанном виде.








Характеристики	
Модель	Серия SteelPower
Код товара	BDK-550FC
ATX12V Спецификация	v 2.53
Эффективность работы	80 PLUS® Bronze
PFC	Активный PFC
Охлаждение	120мм FDB тихий вентилятор
Размеры (ГхШхВ)	140мм x 150мм x 86мм
Безопасность:	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	60 месяцев

Выходные данные						
BDK-550FC	Параметры на входе	100-240V / 47 - 63Hz / 8.0A				
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	20.0A	20.0A	45.5A	0.3A	2.5A
	Макс. суммарная мощность	100W		546W	3.6W	12.5W
550W						

Версия: 03/2021

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	20+4 PIN ATX	1	650
	8 PIN PCIe (6+2)	2	500/150
	8 PIN EPS (4+4)	2	600/150
	SATA	6	2x 500/150/150
	Molex	3	500/150/150/150
	Floppy	1	

Сертификаты



Версия: 03/2021

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** Chieftec® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.