

- Профессиональное резервное копирование данных
- Hot Swap
- Цельнометаллическая конструкция премиум-класса
- Механизм замка с ключом
- Экономия места

Инновационная объединительная плата CBP-425 устанавливает новый стандарт, предоставляя возможность установки 4х 2,5-дюймовых жестких дисков/твердотельных накопителей//SATA I/II/III и SAS I/II/III с использованием 1х 5,25-дюймового отсека.

CBP-425 совместим с 2,5-дюймовыми жесткими дисками/твердотельными накопителями (высота: 7-15 мм) и поддерживает скорость передачи данных 6G SATA и 12G SAS. Интуитивно понятные светодиодные индикаторы для подключения питания SATA и Доступ к жесткому диску обеспечивает простоту использования, а съемные лотки позволяют простая установка

100% металлический корпус с замком обеспечивает максимальную безопасность. Все установленные жесткие диски/твердотельные накопители поддерживают горячую замену, что делает их пригодными для различных приложений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CBP-425
EAN code	0753263078247
Интерфейс (жесткий диск/твердотельный накопитель)	SATA I, SATA II, SATA III, SAS I, SAS II, SAS III
Размеры (ДхШхВ)	159 мм x 145,8 мм x 41,6 мм
Масса	0,8 кг
Фактор формы	1х 5,25" отсек для 4х 2,5" HDD/SSD (макс. высота HDD/SSD до 15 мм)
Охлаждение	40-мм вентилятор
Разъем питания	1х SATA
Интерфейс данных (расшир.)	4х SATA
Материал	Цельнометаллическая конструкция
Особые возможности	С антивибрационными пружинами на лотке HDD Светодиод обнаружения отказа вентилятора Светодиод перегрева Скорость передачи данных до 6 Гбит/с (SATA III) Скорость передачи данных до 12 Гбит/с (SAS III)
Объем поставки	Объединительная плата SATA, 4 кабеля SATA, 2 ключа, набор винтов, руководство пользователя
Гарантия	24 месяца

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC* является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Версия: 05/2023