

•Соответствует стандарту ATX 12 В 3.1

•Поддержка PCIe GEN5, 12VHPWR

•ЭКО-вентилятор: интеллектуальное управление вентилятором

•Японские конденсаторы

•Полномостовой преобразователь SRC с технологией постоянного тока

Серия CHIEFTEC ATMOS построена по стандарту Intel ATX 3.1 и поддерживает PCIe GEN5 с сертифицированной эффективностью 80 PLUS® GOLD, обеспечивая исключительную

производительность до 850 Вт. Серия ATMOS отличается современной технической конструкцией, включая полномостовой преобразователь SRC с технологией постоянного тока и японские конденсаторы, обеспечивающие долговечность и стабильность.

Бесшумный 120-мм вентилятор ATMOS FDB оптимизирует баланс между охлаждением и шумом, обеспечивая превосходную долговечность, а режим вентилятора ECO обеспечивает безвентиляторную работу при низких нагрузках. Многочисленные технологии защиты CHIEFTEC разработаны для обеспечения постоянной безопасности вашей системы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	ATMOS 750W
Код товара	CPX-750FC
ATX12V Спецификация	ATX 12V 3.1
Эффективность	80 PLUS® GOLD
PFC	Active PFC (0.9)
Охлаждение	120mm FDB Wentylator
Размеры (ДхШхВ)	140mm x 150mm x 86mm
Безопасность	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzebieciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciove) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	5 lat

Выход постоянного тока						
CPX-750FC	АС входного напряжения	100-240V~ / 9-4.5A / 50 - 60Hz				
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Максимальная сила тока	20A	20A	62.5A	0.3A	3.0A
	Максимальная нагрузка по всем каналам	100W		750W	3.6W	15W
		750W				

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* СНIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN CPU (4+4)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	2 x 700
	8 PIN PCIe (6+2)	2	700/150
	16 PIN PCIe GEN5	1	600
	SATA	9	3 x 550/100/100
	MOLEX	4	550/100/100/100

Спецификация

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* СНIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Версия: 09/2023