

- Блок охлаждения с ARGB зеркалом бесконечности
- Параллельный дизайн радиатора с ребрами для улучшенного теплообмена
- Вращающийся на 360 градусов логотип CHIEFTEC
- Вентиляторы PWM с защелкивающимся соединением

CHIEFTEC ICEBERG – это система жидкостного охлаждения "всё-в-одном" для процессора, оснащённая 360-мм радиатором и взаимосвязывающимися PWM-вентиляторами Snap-On, которые обеспечивают отличное рассеивание тепла. Благодаря скорости вращения вентиляторов до 2200 об/мин, система эффективно охлаждает широкий диапазон процессоров.

Инновационный радиатор с параллельными рёбрами увеличивает площадь контакта между водяными трубками и рёбрами радиатора, сохраняя при этом большую поверхность, подвергаемую охлаждающему воздушному потоку, что улучшает общий теплообмен и рассеивание тепла.

ICEBERG включает в себя охлаждающий блок с бесконечным зеркалом ARGB и вращающийся на 360 градусов логотип CHIEFTEC. Установка проходит легко благодаря прочным стальным плетёным трубкам и удобному комплекту креплений. Вентиляторы с системой Snap-On уменьшают количество кабелей, что обеспечивает простую и аккуратную сборку.

ICEBERG – это надёжный выбор для максимальной производительности вашего процессора с обеспечением оптимальных тепловых характеристик и уровня шума.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ICEBERG 360 DARK
Код товара	CLC-360-BLK
Вес (без/с упаковкой)	1.9 кг / 2.8 кг
Совместимое Гнездо И Процессор	Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Водяное охлаждение	Размеры: 82,9 x 73,2 x 50,7 мм Материал (Охлаждение): Медь Материал (Корпус): Пластик
Помпа	Скорость вращения мотора: 1800 - 2700 об/мин Номинальное напряжение: 12.0 В Номинальный ток: 0.2 А Потребляемая мощность: 4.2 Вт Разъем: 4-Pin PWM
Радиатор	Размеры: 392 x 120 x 27 мм Материал: Алюминий
Длина трубки	Длина: 400 мм
Вентилятор	Количество: 3 штуки Габаритные размеры: 120 x 120 x 25 мм Скорость вращения: 500 об/мин – 2200 об/мин ±10% Производительность воздушного потока: 64,72 CFM Давление воздуха: 3,06 мм H2O Уровень шума: 34,7 дБА Тип подшипника: Гидродинамический подшипник Номинальное напряжение: 10,2 В - 13,8 В Номинальный ток: 0,21 А Потребляемая мощность: 2,14 Вт - 2,90 Вт Разъем вентилятора: 4-Pin PWM
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	36 месяца

Версия: 10/2024

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.