

- **Поддержка управления скоростью вентилятора 4-PIN PWM и технологий синхронизации 3-PIN +5V A-RGB M/B**
- **Минимальный уровень шума и идеальная подсветка**
- **Оптимизированный воздушный поток**



Представляем Chieftec ZF-1425RGB:

Наш вентилятор разработан для обеспечения оптимальной производительности освещения с идеально сбалансированным максимальным воздушным потоком и минимальными шумовыми помехами. Возьмите под контроль свой опыт охлаждения с помощью **управления скоростью вентилятора 4-PIN PWM** и **бесшовной совместимости с технологиями синхронизации 3-PIN +5 A-RGB M/B**.

ZF-1425RGB готов улучшить вашу систему и обеспечить исключительный пользовательский опыт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Код товара	ZF-1425RGB
EAN код	0753263078827
Коннекторы	вентилятор: 4 -пиновый ШИМ; A-RGB: 3-пиновый
Размеры	140 x 140 x 25mm
Вес (без/с упаковкой)	135г / 165г
Тип подшипника	гидравлический
Тип светодиодов	адресная RGB-подсветка (A-RGB)
Количество светодиодов	26 штуки (внутреннее кольцо: 8 шт.; внешнее кольцо: 18 шт.)
Номинальное напряжение	ВЕНТИЛЯТОР: DC12V ; Светодиоды: DC5V
Номинальный ток	0.28A (Max: 0.38A)
Рабочее напряжение постоянного тока	9.0V -12V
Скорость вращения вентиляторов	600 - 1600 RPM ± 10%
Воздушный поток	48.2 CFM
Количество цветов	1.09 мм водяного столба
Уровень шума	25.8 дБА
В поставку входят	1x 140mm мм вентилятор с полноцветной подсветкой A-RGB, 4x монтажных винта
Подсветка RGB Sync	ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 года

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

Версия: 12/2024