

- **9-лопастная реверсивная конструкция с технологией повышенного воздушного давления**
- **Специальные лопасти, обеспечивающие максимальный воздушный поток, низкий уровень шума и оптимальную подсветку**
- **4-контактное PWM-управление скоростью и поддержка 3-контактной +5V A-RGB синхронизации с материнской платой**

Chieftec ZF-1225RGB-R оснащён уникальной реверсивной 9-лопастной конструкцией, разработанной с применением технологии повышенного давления воздуха. Специальная форма лопастей обеспечивает мощный воздушный поток, низкий шум и качественную подсветку.

Возьмите управление охлаждением под полный контроль благодаря встроенному 4-контактному PWM-регулированию и плавной синхронизации через 3-контактный +5V A-RGB интерфейс.

ZF-1225RGB-R готов улучшить любую систему и создан для превосходного пользовательского опыта.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ZF-1225RGB-R
EAN-код	0753263078711
Разъёмы	Вентилятор: 4-pin PWM; A-RGB: 3-pin
Размеры (мм)	120 x 120 x 25
Вес (без/с упаковкой)	177 г / 188 г
Тип подшипника	Гидравлический
Тип светодиодов	Addressable RGB
Количество светодиодов	24 шт. (внутреннее кольцо: 8; внешнее: 16)
Номинальное напряжение	Вентилятор: DC 12 В; LED: DC 5 В
Номинальный ток	0.11 А
Рабочее напряжение	10.8 В -13.2 В
Скорость вращения (RPM)	600 - 1600 RPM ± 10%
Воздушный поток (CFM)	42.5 CFM
Статическое давление (mmH2O)	1.82 mmH2O
Уровень шума (dBA)	26.8 dBA
Комплектация	1× 120-мм A-RGB Reverse PWM вентилятор, 4× винта
Совместимость RGB Sync	Поддержка и синхронизация освещения с: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION
Гарантия	24 месяца

Версия: 12/2025

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC \*является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.