

- **9-лопастная конструкция с технологией повышенного воздушного давления**
- **Специальные лопасти для максимального воздушного потока, низкого уровня шума и оптимальной подсветки**
- **Управление скоростью вращения 4-PIN PWM и поддержка 3-PIN +5V A-RGB M/B Sync**



Chieftec ZF-1225WRGB оснащён продуманной 9-лопастной конструкцией, разработанной для увеличенного воздушного давления. Специальная форма лопастей обеспечивает превосходный световой эффект, сбалансированный максимальный воздушный поток и минимальный уровень шума.

Благодаря управлению скоростью вращения 4-PIN PWM и полной совместимости с технологиями синхронизации 3-PIN +5V A-RGB вы получаете полный контроль над системой охлаждения.

ZF-1225WRGB готов вывести вашу сборку на новый уровень и обеспечить исключительный пользовательский опыт.

Технические данные

Модель	ZF-1225WRGB
Код EAN	0753263079190
Соединитель	Вентилятор: 4-контактный ШИМ; ARGB: 3 контакта
Размерность (мм)	120 x 120 x 25
Вес (без/с упаковкой)	170 г / 195 г
Тип подшипника	Гидравлические
Тип светодиодов	Адресируемый RGB
Количество светодиодов	24 предмета (Внутреннее кольцо: 8 штук ; Внешнее кольцо: 16 штук)
Номинальное напряжени	ВЕНТИЛЯТОР: DC12V ; Светодиоды: DC5V
Номинальный ток	0,06А
Рабочее напряжение	10,8 В - 13,2 В
Скорость вентилятора (RPM)	600 - 1600 об/мин ± 10%
Поток воздуха (CFM)	42,5 CFM
Давление воздуха (ммН2О)	1,82 ммН2О
Уровень шума (dBA)	26,5 дБА
Комплектация	1x 120 мм Белый вентилятор RGB Rainbow, 4 крепежных винта
Совместимость RGB Sync	Поддержка и синхронизация освещения с: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION
Гарантия	24 месяца

Version: 01/2026

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

** CHIEFTEC *является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.