

- Przedni panel z 2x adresowalną +5V RGB LED listwą świetlną
- 1x +5V adresowalny wentylator RGB 120mm
- Certyfikowany Multifunkcyjny Hub RGB
- Innowacyjny układ z tunelem zasilającym dla optymalnego chłodzenia



CHIEFTRONIC G1 opiera się na sukcesie renomowanej jakości **Chieftec** oraz doświadczeniu w dziedzinie obudów komputerowych, a także zapewnia świeży i innowacyjny design. W ten sposób spełnione są wysokie standardy graczy i zaawansowanych użytkowników.

Delikatna a zarazem futurystyczna optyka RGB sprawia, że obudowa jest idealna dla wszystkich fanów RGB, którzy cenią ponadczasową elegancję swojego komputera. Obsługiwane są wszystkie **konwencjonalne technologie płyt głównych RGB + 5V, takie jak ASUS™ AURA, ASRock™ RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync i Gigabyte™ RGB FUSION.**

Już zainstalowany fabrycznie tylni wentylator RGB doskonale uzupełnia podświetlany przedni panel, a dla tych którzy mają ochotę na więcej, **CHIEFTRONIC G1** umożliwia zainstalowanie dodatkowych wentylatorów albo radiatora w panelu przednim lub w dolnej części obudowy. Lewy panel boczny ze szkła hartowanego uzupełnia całą optykę RGB i pozwala wszystkim zainstalowanym komponentom świecić w najlepszym świetle RGB. Przednie filtry wlotu powietrza i wysuwany filtr znajdujący się na dole obudowy, chronią **Chieftronic G1** przed kurzem i tym samym zapewniają czyste wnętrze.



Dane techniczne

Numer artykułu	GR-01B-OP
EAN code	0753263076052
Kolor	Czarny
Materiał	0,8 SPCC i lewa boczna strona z hartowanego szkła
Wspierane formaty płyt głównych	Mini ITX, mATX, ATX (maks. 305mm x 245mm)
Wymiary (gł.x szer.x wys.)	502x210x476 (z nóżkami) / 502x210x452 (bez nóżek)
Waga (Netto/Brutto)	8,0/9,3 kg
Sloty zewnętrzne	-
Sloty wewnętrzne	(2x 3,5", 4x 2,5") lub (1x 3,5" + 5x 2,5")
Zasilacz	ATX (opcjonalnie, 140mm - 200mm)
Porty I/O z przodu	2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
W dostawie	Instrukcja, zestaw śrub, zainstalowany wentylator RGB 120mm (tyl), zainstalowana listwa świetlna (przedni panel), pilot, wymiowane i zmywalne filtry przeciwpyłowe w dolnej części obudowy i w przednim panelu, 1x + 5V adresowalne RGB M/B złącze synchronizacyjne, 1x SATA podłączenie zasilania, 1x wielofunkcyjny hub
PCI Sloty	7
Montaż wentylatora	Przód: 2x 120mm, 2x 140mm wentylator lub 280mm radiator Dół: 3x 120mm wentylator lub do maks. 360mm radiator (tylko w połączeniu z mATX M/B) Tył: 1x 120mm wentylator (już zainstalowany)
Wysokość Cooler CPU (maks.)	160mm
Długość karty VGA (maks.)	400mm
Gwarancja	24 miesiące

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftronic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.